



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## TOPTEX RP

### OMSCHRIJVING

Zelfreinigende gevelverf.  
Gevelverf voor het herschilderen van oude acrylaat, silicaat of pliolietverven en nieuwe ondergronden zoals steen, cementgevels en kalksteen.  
Toptex RP kan ook binnenhuis toegepast worden.  
Siliconehars, waterafstotend, hoogwaardig parelend effect.  
Snelle verwijdering van regenwater en spoelt zo niet hechtend vuil mee.  
Uitstekende weerbestendigheid en weerstand tegen micro organismen.  
Geurloos.  
Uitstekende weerstand tegen UV en slijtvastheid zelfs bij veroudering.

### SAMENSTELLING

Copolymeer acrylaat en siloxaan hars.

### KENMERKEN

Uitzicht : Extra mat.  
Densiteit : 1,50.  
Viscositeit : 6500 CP viscositeitmeter HAAKE rotor n°1.  
Uitstekende waterdampbestendigheid : SD = 0,03.  
Uitstekend water afstootbaarheid : WV = 0,08 (kg/m<sup>2</sup> h<sup>1/2</sup>).  
Droging : 4 uren bij 20°C en een maximale relatieve vochtigheid van 65%.  
Overschilderbaar na 4 uren.  
Rendement : 5-8 m<sup>3</sup> / ltr.

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksklaar.  
Toptex RP wordt met de kwast, de rol of verneveling aangebracht.  
Toptex RP wordt in 2 lagen aangebracht met een maximale verdunning van 5% water.  
Oude ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.  
Niet hechtende onderdelen verwijderen.  
Aan de oppervlakte liggend vuil moet worden geborsteld.  
Oppervlakten die aangetast zijn door zwammen of schimmels moeten eerst met Antimos NM behandeld worden.  
Metaal moet voor behandeling geïsoleerd worden.  
Nieuwe en verkrijtende ondergronden moeten met Primer Toptex RP gehecht worden. Dit product is klaar voor gebruik.  
In geval van een sterke opname door de ondergrond raden we aan om deze eerst te behandelen met een laag Primer Toptex RP. Aanbrengen tot verzadiging.  
Voor oude acrylaat of silicaatverven raden we aan om de eerste laag met 10% water te verdunnen.

---

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## VOORZORGMAATREGELEN

Niet in volle zon aanbrengen of wanneer de buitentemperatuur lager ligt dan 5°C.  
Ideale weersomstandigheden : Tussen de 10°C en 30°C buitentemperatuur.  
Buiten dit applicatievenster kunnen er neven effecten ontstaan.

## REINIGING

Onmiddelijk met water.

## BEWARING

Bewaart 1 jaar in zijn ongeopende originele verpakking. Vorstvrij bewaren.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)