



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS YACHT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis monocomposant de finition, brillant, à base d'alkyde-polyuréthane, spécialement conçu pour application sur bois, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce vernis possède la particularité de résister à l'eau, pour des bateaux et des endroits humides. Excellente résistance au frottement et aux intempéries.

PREPARATION DU SUPPORT

Premièrement, élimination de toutes traces de graisse, de cire ou d'anciens vernis. Ensuite, on effectue un ponçage soigné, suivi d'un dépoussiérage (bois exotiques : dégraissage au trichloréthylène).

MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre peut se faire à la brosse et au pistolet.
- Application d'une 1^{ère} couche de Vernis Yacht (dilué par \pm 10% de White-spirit si utilisation au pistolet).
- Ponçage, de préférence à l'eau, séchage et dépoussiérage.
- Application d'une deuxième couche de Vernis Yacht, et ainsi de suite.
- Nombre de couches : à l'intérieur : minimum 2. A l'extérieur : minimum 4.

SECHAGE A 20°C

Hors poussière : 45 minutes. Hors toucher : 3 heures 30.
Ponçable à l'eau : 8 heures. Ponçable à sec : 12 heures
Recouvrable : 8 heures. Sec et dur : 24 heures

PERFORMANCES

Adhérence (cross-cut) : 10x10 sur métal dégraissé.
Mandrin conique : Pas de fissure.
Résistance aux agents chimiques : bonne pour un séchage à l'air. Excellente pour un séchage au four.
Brouillard salin : 600 heures pour un séchage à l'air. 1000 heures pour un séchage au four.
Rendement : 8-10 m² / ltr.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'aide de White spirit, immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Maximum 6 mois, en bidons hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com