



LEVASSEUR
Your paint expert

WOOD PRIMER FO

PRODUCT BESCHRIJVING

WOOD PRIMER FO is een witte houtprimer met een glyceroftaal bindmiddel, speciaal ontwikkeld voor toepassing op alle soorten houtwerk binnen en buiten.

WOOD PRIMER FO is een reukarme, sneldrogende thixotrope (niet uitzakkende) verf. Het biedt een uitstekende dekking en een goed vloeitijdens het aanbrengen.

TOEPASSING

WOOD PRIMER FO kan worden gebruikt als grondverf op hout en ook op metaal, pleisterwerk, gipsplaat, cement, sneezit, samengeperste platen, enz.

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING EN -TOEPASSING

Het hout moet worden ontvet, ontvet en ontstoft voordat het product wordt aangebracht. De meeste houtsoorten zijn geschikt, maar een testtoepassing wordt aanbevolen.

WOOD PRIMER FO kan worden aangebracht met een kwast, roller of spuitpistool. Het is gebruiksklaar maar kan indien nodig verdund worden met 5-10% terpentijn.

Gebruiksvoorwaarden :	Omgevingstemperatuur: min. +10°C tijdens het drogen
	Substraattemperatuur: min. +10°C
	Relatieve vochtigheid: max. 80%.

DROOGTIJD BIJ 60% RELATIEVE VOCHTIGHEID EN 20°C

Droogtijd: 4 tot 6 uur
Overschilderbaar: 12 uur

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met white spirit

EIGENSCHAPPEN

Rendement	8 - 10 m ² /LT
COV	363 g/LT (EU-grenswaarden voor dit product (cat.IIA/i): 500g/l(2010))

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

2 jaar in ongeopende en ongebruikte originele verpakking.
Bewaren op een geventileerde, droge plaats bij een temperatuur tussen +5 en +35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be