



FICHE TECHNIQUE

EASY COLOR® LIQUID GOLD 910

DESCRIPTION

EASY COLOR® LIQUID GOLD 910 est une peinture métallique décorative de haute qualité, 100% à base de résine acrylique, prête à l'emploi, DIY et facile d'utilisation.

Son aspect feuille d'or en fait un parfait substitut à cette dernière. Son éclat et sa haute-brillance en font une peinture parfaite pour la restauration d'ouvrages, la transformation de meubles ou pour donner une touche finale luxueuse à tous projets.

EASY COLOR® LIQUID GOLD 910 peut être appliqué sur différents supports tels que des ouvrages en bois, du plâtre, du béton, des faux-plafonds, des matériaux métalliques et des métaux non ferreux pour autant que la surface soit bien préparée.

Cette nuance dorée éclatante convient pour l'intérieur et l'extérieur à condition d'être protégée par une couche de finition appropriée (verniss). Pour une résistance optimale, combiner EASY COLOR® LIQUID GOLD 910 avec notre EASY COLOR® ACRYLIC VARNISH pour l'intérieur et notre NARI® 2K PU pour l'extérieur.

PRECAUTIONS

- Bien agiter avant l'emploi.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Porter des vêtements de protection, des lunettes et des gants.
- Garder hors de portée des enfants.
- Eviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes.
- Ne pas jeter les résidus de peinture dans les canalisations et les eaux courantes.
- Prendre les précautions d'usage pour l'élimination des emballages usagés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de détails
- Il est recommandé d'enlever le filtre du pistolet du fait de l'épaisseur du pigment.



FICHE TECHNIQUE

EASY COLOR® LIQUID GOLD 910

MODE D'EMPLOI

Préparation de Surface	En fonction du support : enlever la peinture préexistante, dégraisser avec de l'eau et du savon ou détergent adéquat, poncer et dépoussiérer. La surface doit être propre et sèche. Nouveau support : préparer la surface avec un primer approprié.
Application & Dilution	Agiter fortement avant et pendant l'utilisation. Brosse et rouleau : prêt à l'emploi. Pistolet : diluer avec 5 à 10% de Thinner. ATTENTION : il est recommandé d'enlever le filtre du pistolet en raison de l'épaisseur du pigment. Porter des gants de sécurité et un masque de protection.
Temps de séchage	2 heures à 23°C et 50% d'humidité relative.
Recouvrable	Après 24 heures.
Nettoyage du Matériel	Avec du Thinner.
Durée de stockage	5 ans dans l'emballage original fermé hermétiquement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Doré métallique, haute brillance.
Composition	Liant : résine 100% acrylique en solution. Pigment : poudre de bronze. Solvant : hydrocarbures aromatiques.
Epaisseur du film sec	10 µ en moyenne.
Extrait sec	% de poids : 34.17.
Densité	1.08 g/cm ³ ± 0.05 à 20°C.
Point éclair	23°C.
Rendement	± 15 - 18m ² /L par couche.
Emballage	125 ML – 250 ML – 500 ML – 750 ML.



FICHE TECHNIQUE

EASY COLOR® LIQUID GOLD 910

REMARQUES ET RECOMMANDATIONS

Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre 10°C et 30°C. Une température plus élevée pourrait avoir une incidence significative sur le temps de séchage. Protéger de la chaleur et de la lumière directe. Humidité relative de l'environnement : <80%. Conserver l'emballage hermétiquement fermé et le maintenir droit pour éviter tout risque de fuite.

Pour un effet de longue durée, appliquer le vernis de protection EASY COLOR ® ACRYLIC VARNISH (solvant ou aqueux) pour l'intérieur. Pour les projets d'extérieur, afin d'éviter l'oxydation et l'écaillage, appliquer NARI® 2K PU en couches de protection et finition.

Aucune garantie valable si tout autre procédé que celui prôné par COPRABEL S.A. est utilisé.

Note : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette fiche n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des surfaces à traiter.