



LEVASSEUR
Your paint expert

EASY COLOR ACRYL VARNISH

WATER BASE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis incolore brillant à base d'eau.
Niveau de brillance : 87%.
Point Rho : 60°.

PROPRIETES

Résistant à l'eau et à l'usure mécanique.
Excellente tenue en extérieur.
Les supports doivent être préparés selon la norme DIN 18363.
Appliquer 2 couches de vernis en respectant un délai de 12 heures entre les couches afin d'obtenir un résultat optimal.

SUPPORTS

Peut être appliqué sur peintures à l'eau et solvantées.
Si vous devez appliquer ce vernis sur une peinture PU ou epoxy, un temps de séchage de 72 heures doit être respecté.
Dans ce cas la surface doit être sablée (P400) avant application pour obtenir un meilleur accrochage.
CE produit peut également être appliqué sur métaux non-ferreux tels que inox, acier galvanisé ou aluminium.
Peut également être appliqué sur panneaux de bois (MDF) ou bois naturel.
Ne possède pas de protection UV pour l'extérieur.
Ne peut pas être appliqué sur métaux ferreux.

MISE EN ŒUVRE

Application : Brosse, rouleau et pistolet
Dilution : 2% si application à la brosse ou au rouleau, 5-10% si application au pistolet
Pour application au pistolet :
Buse : 1,3 à 1,6mm
Pression : 1,5 à 2,5 bar
Appliquer 40 microns sec
Viscosité : 30 à 40 sec.
DIN 4 mm / 20°C

CARACTERISTIQUES

Densité : 0.93 Kg/L
Viscosité : 1200cp (Haake rotor n°1 – 22°C)
Séchage : 2 heures
Rendement : 12-14m²/L selon le support
VOC : 9g/L

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation excellente dans son emballage d'origine non ouvert durant 1 an.
Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com