



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EASY COLOR DECO PEARL

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis perlé brillant à base d'eau.  
Niveau de brillance : 87%.  
Point Rho : 60°.

### PROPRIETES

Résistant à l'eau et à l'usure mécanique.  
Excellente tenue en extérieur.  
Les supports doivent être préparés selon la norme DIN 18363.  
Appliquer 2 couches de vernis en respectant un délai de 12 heures entre les couches afin d'obtenir un résultat optimal.

### SUPPORTS

Peut être appliqué sur peintures à l'eau et solvantées.  
Si vous devez appliquer ce vernis sur une peinture PU ou epoxy, un temps de séchage de 72 heures doit être respecté.  
Dans ce cas la surface doit être sablée (P400) avant application pour obtenir un meilleur accrochage.  
Ce produit peut également être appliqué sur fibre de verre non peinte, béton, plâtre, panneaux de bois.

### MISE EN ŒUVRE

Application : Brosse, rouleau et pistolet  
Dilution : 2% si application à la brosse ou au rouleau, 5-10% si application au pistolet  
Pour application au pistolet :  
Buse : 1,3 à 1,6mm  
Pression : 1,5 à 2,5 bar  
Appliquer 40 microns sec  
Viscosité : 30 à 40 sec.  
DIN 4 mm / 20°C

### CARACTERISTIQUES

Densité : 0.93 Kg/L  
Viscosité : 1200cp (Haake rotor n°1 – 22°C)  
Séchage : 2 heures  
Rendement : 8-10m<sup>2</sup>/L selon le support  
VOC : 60g/L

### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau.

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation excellente dans son emballage d'origine non ouvert durant 1 an.  
Stocker dans un lieu aéré et à une température comprise entre 5°C et 30°C.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)