



LEVASSEUR
Your paint expert

EASY COLOR GOLD 90I COPPER 903 SILVER 905

PRODUCT BESCHRIJVING

Metaalverf – Uitzicht : goud, zilver of koper

TOEPASSING

Kan zowel voor binnen als buiten gebruikt worden. Kan worden gebruikt op hout en van hout afgeleide producten, kunststof, metalen ondergronden en non-ferro oppervlakken die voordien werden voorbereid. Gebruik een geschikte primer voor het aanbrengen van de Easy Color Gold, Silver of Copper. Om oxydatie (roestvorming) te voorkomen en om het product nog resistenter te maken bij gebruik buiten is het aangewezen om een topcoat vernis aan te brengen (Polyfond 2KPU of Acryl varnish waterbased).

TECHNISCHE KENMERKEN

Bindmiddel : 100% acryl harsen in oplossing
Pigment : brons –of aluminiumpoeder
Solventen : aromatische koolwaterstoffen.
Droge Stofgehalte : Goud / Koper : in Gewicht 44.3% +/- 2 - In Volume : 22.6% +/- 2
Zilver : in Gewicht 28.9% +/- 2 - In volume : 18.8% +/- 2
Dichtheid : Goud / Koper : 1.210 kg/l (+/-0.05 bij 20°C)
Zilver : 0.980 Kg/l (+/- 0.05 bij 20°C)
Vlampunt : 25°C
Dikte van de droge film : 10µ gemiddeld.
Verbruik : +/- 10-12m²/l
Droogtijd : 10 tot 30 minuten bij 23°C en 50% R.V.
Overschilderbaar : na 24 uur
Uitzicht : geborsteld metaal.

AANBRENGEN

Goed schudden voor gebruik
Applicatie met borstel of rol : Product is klaar voor gebruik.
Applicatie met spuitpistool : 5-10% van Verdunner 05/317bis toevoegen.
Reiniging van het materiaal : Met Verdunner 05/317bis
Het is aanbevolen om tijdens het gebruik een veiligheidsbril en beschermmasker te dragen.

PRODUCT BEWARING

Bewaartijd : 4 jaar vanaf de productiedatum.
De gesloten verpakkingen stockeren in een droge, frisse en goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen de +5 en +35 °C

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be