



LEVASSEUR
Your paint expert

EMAILLINE 5207 UV

PRODUCT BESCHRIJVING

Emailline 5207 UV is een nitro acryl vernis ter bescherming van metalen enkel voor binnen gebruik.

TOEPASSINGSGBIED

Beschermvernis voor metalen zoals staal, ijzer, messing, koper, zilver, nikkel enz. Bevat een antioxidans en heeft een betere weerstand tegen UV dan nitrocellulose.

CODE PRODUCT

5207 UV hoogglans
5207 UV satijn
5207 UV mat

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zeer goed ontvetten.
Indien een poliermiddel wordt gebruikt, moet deze siliconen vrij zijn.

SPUIT INSTELLINGEN

- Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 30% verdunnen met emailine verdunner
 - Opening 1,8 tot 2,0 mm
 - Druk 2,5 tot 3,5 bar
- Bij gebruik van Airmix :
- Ongeveer 30% verdunnen met emailine verdunner
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 60 tot 100 bar
 - Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
- Bij gebruik van Airless :
- Gebruikklaar
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 100 tot 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met reinigen met kuisverdunner 90/404.

KENMERKEN

Soortelijk gewicht : 0,925 kg /l
Viscositeit : 60 sec CD4 bij 20°C
Vaste stofgehalte : 14%

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 30 minuten
Overspuitbaar na 2 uur.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op ontvet metaal.
Konische doorn met diameter van 1 mm : Geen barstjes.
Schokweerstand : 1 kg/25cm.
Erichsen : 6 mm.
Cross cut : 10 x 10.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com