



LEVASSEUR
Your paint expert



* Classification en fonction de tests d'émission effectués selon la norme ISO 16000, sur dix particules organiques volatiles différentes. Echelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

VERNIS D'IMPREGNATION AGUA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Vernis D'imprégnation est composé d'une résine acrylique en émulsion dans l'eau.
Il s'utilise comme couche de fond sur tout support minéral (Pierre Bleue, brique, béton, pierre naturelle) avant mise en peinture ou mise en verni
Il convient pour le traitement des surfaces verticales et horizontales.

REFERENCE DU PRODUIT

84/786

DOMAINE D'APPLICATION

Ce vernis a 2 fonctions :
- Il bouche les pores du support et procure une homogénéisation de la surface avant application d'un vernis de finition
- Il rend le support hydrofuge et peut contribuer à limiter le changement de teinte indésirable lors de l'application d'un vernis de finition.

MISE EN ŒUVRE

Prêt à l'emploi. Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement : $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{L}$, en fonction de la porosité et de l'irrégularité du support.
Temps avant recouvrement : 6 heures à 20°C
Teneur en matières sèches : 17%

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 1 an dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.
Ne résiste pas au gel, en conséquence ne pas stocker ni transporter en dessous de 5°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be