



LEVASSEUR
Your paint expert

CELL PORIENVULLER 9/196

DESCRIPTION DU PRODUIT

Porienvuller op basis van nitrocellulose, met zeer goede hardheid, toepasbaar op hout, speciaal ontworpen voor automatische toepassing.

OPPERVLAKTE-BEHANDELING

- Schuren.
- Eventueel tint aanbrengen (Geletin).
- Porienvuller.
- Polijsten.
- Eindvernis.

TOEPASSINGSMETHODE

Pneumatisch of airless pistool.
Gietmachine.

VERDUNNING

Leveringsviscositeit bij 20°C : 40 sec.CF4 (35 sec. DIN4).
Eventueel aanlengen met Verdunner 5203bis.

DROOGTIJD BIJ 20°C

Stofdroog : 10 minuten.
Aanraakbaar : 20 minuten.
Schuurbaar : 90 minuten.

MEKANISCHE EIGENSCHAPPEN

Hechting : Ruitjesproef 10x10.
Persoz Hardheid op glas : meer dan 4 minuten.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com