



LEVASSEUR
Your paint expert

PRIMER HM GRIS 96/759

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer phosphatant monocomposant, à séchage rapide, applicable en couche mince sur acier, aluminium et galvanisé, recouvrable par tous les types de finition.

PREPARATION DE SURFACE

Dégraissage soigné ou sablage.

METHODE D'APPLICATION

Pistolet pneumatique ou électrostatique.
Eventuellement trempage.

DILUTION

Viscosité de livraison : 35 secondes CF4 à 20°C.
Allonger si nécessaire à l'aide du Dilutif 08/812bis.

SECHAGE A 20°C

Hors poussière : 5 minutes.
Hors toucher : 15 minutes.
Sec et dur : 1 heure.

PROPRIETES

Teinte : Gris clair.
Densité : 0.99.
Rendement théorique : 10 m²/lt.
Epaisseur sèche : ± 10 microns.
Adhérence (quadrillage) : 10x10 sur métal dégraissé.
Mandrin conique : Pas de fissure.

FINITION

Supporte toutes les finitions (synthétique air et four, cellulosique, polyuréthane, poudre,...).
S'assurer de la bonne adhérence de la finition par un test préalable.
Supporte une température maximale de 150°C avec des pics à 200°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com