



# BLACK CLEANER

## BESCHRIJVING

BLACK CLEANER is een supergeconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel voor een grondige reiniging van alle oppervlakken die vervuild zijn door sporen van roet en andere vervuiling, met name die welke veroorzaakt zijn door vuur. Alleen voor professioneel gebruik.

## TOEPASSINGSDOMEIN

BLACK CLEANER lost snel roet op van kunststoffen, vinyl, tegels, natuursteen, gevels, balkons, terrassen, garages, industriële vloeren, enz.

## TOEPASSINGSWIJZE

Breng het product aan met een spray, kwast of spons. Laat 5 tot 45 minuten inwerken. Spoelen met een waterstraal of spons voor meer delicate oppervlakken (kasten, laden, enz.) en met hoge druk op bouwmaterialen. Herhalen indien nodig.

Voor gebruik raden we altijd aan een voorafgaande test uit te voeren op het te reinigen oppervlak.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Met water.

## KENMERKEN

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbruik      | 5 tot 10m <sup>2</sup> /l. Onverdund (voor industriële vloeren) of verdund afhankelijk van de vervuilingsgraad en de aard van de ondergrond |
| Uitzicht      | Fluogeel waterig product                                                                                                                    |
| Geur          | Sinaasappelgeur                                                                                                                             |
| Dichtheid     | 1.03 +/- 0.06                                                                                                                               |
| pH            | 9 +/- 0.5                                                                                                                                   |
| Eigenschappen | Oplossing op basis van solventen en oppervlakte-actieve stoffen gecombineerd met een alkalisch middel                                       |

## BEWAARCONDITIES

1 jaar in ongeopende en ongeopende originele verpakking, uit direct zonlicht. Beschermen tegen vorst. Bewaren op een geventileerde, droge plaats bij een temperatuur tussen +5 en +35°C.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*