



LEVASSEUR
Your paint expert

AGUA PORIËNVULLER D9/I04

PRODUCT BESCHRIJVING

Agua poriënvuller is een watergedragen industriële spuitgrondlaag op basis van een wateremulsie van acrylharsen, met een zeer vulkracht, goede oppervlakte hardheid, en een VOC \leq 80 g / L.

TOEPASSINGSGEBIED

Als primer, poriënvuller voor hout.

CODE PRODUCT

D9/I04

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond minimaal : 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het hout eerst schuren en ontstoffen.
Het hout kan eerst beitsen met Geletin Agua.

SPIJT INSTELLINGEN

Bij gebruik van bekerpistool :

- Gebruiksklaar
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

Bij gebruik van Airless :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 100 tot 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.
Indien de lak is aangedroogd met de Agua Cleaner.

KENMERKEN

Viscositeit : 45 sec CF 4 bij 20°C.
Densiteit : 1,03
Vaste stofgehalte : 28,1%
Natte laagdikte : 205 µm
Droge laagdikte : 55 µm
Verbruik : 5 m²/ltr.

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 40 minuten.
Aanraakbaar na 60 minuten.
Schuurbaar na 2 uur 30.
Overspuitbaar na 2 uur 30.
De droging kan versneld worden door gebruik te maken van een goede ventilatie, al dan niet met verwarming, maximum 60°C.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 12 maanden in hermetisch gesloten verpakking.
Is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C opslaan en vervoeren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be