



LEVASSEUR
Your paint expert

DECAP BIO VLOEIBAAR

BESCHRIJVING

Afbijtmiddel speciaal ontworpen voor het gebruik in baden.
Op basis van bio afbreekbare solventen, ontvlambaar, niet toxisch, irriteert niet en is PH neutraal.

TOEPASSINGEN

Binnen en buiten
Voor alle soorten verf op verschillende ondergronden (hout, metaal, ...)
In geval van twijfel, dient altijd een test te worden uitgevoerd.
Silicaten, kalk, ... worden met andere procedures verwijderd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het te behandelen voorwerp onderdompelen in het bad en laten inwerken gedurende 10 à 90 minuten aan een temperatuur hoger dan 10°.
Een hogere temperatuur versnelt het proces.
Verwijder de resten met een schaper of fijne schuurspons.
Decap Bio Vloeibaar tast de ondergrond niet aan en is het niet nodig om te reinigen.
Indien nodig, licht schuren alvorens de verf aan te brengen
Als de ondergrond het toelaat en een extra reiniging nodig is, kan een hoge druk reiniging nuttig zijn.
Elke contact met een vlam of andere warmtebron (sigaret, brander, slijpschijf, lasapparaat, ...) vermijden.
Voor binnengebruik genoeg afzuiging voorzien.

EIGENSCHAPPEN

Densiteit : 1 +/- 0,01.
pH : 7 +/- 0,02.
Hygiëne en veiligheid : Draag geschikte kledij, handschoenen en beschermbril. Voor binnengebruik genoeg afzuiging voorzien.
Voorzie een afsluitdeksel voor het bad

BEWARING

1 jaar in originele en afgesloten verpakking en beschermt tegen vocht en warmte.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be