



LEVASSEUR
Your paint expert

DECAP BIO LIQUIDE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant formulé pour le décapage industriel par bains.
A base de solvants biodégradables, inflammables, non nocifs, non irritants et pH neutre.

DOMAINE D'APPLICATION

Intérieur / Extérieur
Tous types de peintures sur supports variés (bois, métal,...).

MODE D'EMPLOI

- Immerger le support à décaper dans le bain de décapage et laisser agir (entre 10 et 90 minutes à une température supérieure à 10°C)
- Une température plus importante accélère le processus.
- Retirer les déchets à l'aide d'un scraper, éponge abrasive (abrasif fin).
- Decap Bio Liquide n'altère pas le support (bois, métal,...) et ne nécessite pas de rinçage.
- Après un léger ponçage (si nécessaire), il est possible de remettre en peinture très rapidement par la suite.
- Si le support le permet, et dans le cas où un nettoyage complémentaire s'avère nécessaire, un nettoyage à haute pression peut être effectué après le décapage.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température comprise entre 10°C et 30°C
La rapidité d'action du produit est optimisée dès 20°C.

LIMITES D'UTILISATION

Toujours procéder à un test préalable en cas de doute.
Les silicates, chaux, badigeons seront éliminés par d'autres procédés.

PRECAUTIONS D'USAGE

Lors de l'application, éviter tout contact avec une flamme nue ou toute autre source de chaleur (telle que cigarette, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, câble électrique,...).
Respecter les normes en vigueur pour les produits inflammables (ventiler les pièces, éviter l'accumulation de charges électrostatiques, ne pas fumer ou faire du feu pendant l'utilisation).
Tous les résidus provenant du décapage devront être mis à l'abri d'une flamme nue durant toute la période de séchage du produit.
Porter un vêtement, des gants et des lunettes de protection appropriés.
Prévoir une aération suffisante au plafond pour les applications intérieure.
Prévoir une couverture du bain de décapage.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide de couleur légèrement blanchâtre.

Densité : 1 (+/- 0,01).

pH : 7 (+/- 0,02).

Point d'éclair : > 25°C.

Conditionnement : Emballage métallique de 20L

Durée de stockage : 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Nettoyage des outils : A l'eau.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com