



LEVASSEUR
Your paint expert

GALVALINE

PRODUCT BESCHRIJVING

Acrylaat lak
Verf op basis van speciaal synthetische hars
Kleuren : zwart, geel, rood, groen, wit

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN

Verf speciaal ontwikkeld voor gebruikt op sportvloeren
Galvaline kan ook gebruikt worden op galvanisatie, PVC, beton en asfalt (voor het trekken van lijnen)
Zijdeglans van uitzicht. Zeer snelle droging
Consistentie/samenstelling : Tixotroop
Densiteit bij 20°C : 1,22
Rendement : ± 6 m²/l.
Droogtijd bij 20°C : 15 min. voor een laagdikte van 300 µm
Kan lichtjes vergelen op asfalt
VOC : Galvaline bevat maximaal een VOC gehalte van 500g/l

TOEPASSING

Klaar voor gebruik. Het product kan met Thinner Synthetische X verdund worden
De oppervlakken moeten zuiver en ontvet zijn voor toepassing
Galvaline kan gespoten, gerold of gekwast worden
In geval van toepassing op asfalt raden we aan om te verdunnen met Synthetische Thinner T (zal de ondergrond minder gemakkelijk aantasten).
Het is niet aangeraden om Galvaline toe te passen bij regenweer of indien de temperaturen lager liggen dan 12°C of wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 65%.

VERDUNNING EN REINIGING

Synthetische Thinner X.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com