



LEVASSEUR
Your paint expert

HD CLEANER

PRODUCT BESCHRIJVING

HD Cleaner is een extra geconcentreerd schoonmaakmiddel dat werkt in combinatie met krachtige en biologisch afbreekbare oplosmiddelen (pH-neutraal).

TOEPASSINGSGBIED

- Lost de vette snel op en verwijdert vieze geurtjes.
- Verwijdert op elke soort ondergrond de sporen van vervuiling evenals andere vlekken die na verloop van tijd en door de weersomstandigheden zijn ontstaan.
- Dit product staat garant voor de diepgaande hygiëne van alle afwasbare oppervlakken (plastic, vinyl, tegels, natuursteen, gevels, balustrades, terrassen, garages, industriële vloeren, metalen oppervlakken...).

GEBRUIK

Toepassing van de schilder :

Het product is klaar voor gebruik. Breng het product op het oppervlak aan, bij voorkeur door te sproeien, anders met een doek, spons of borstel. Laat het 5 tot 20 minuten intrekken, afhankelijk van het vervuilingsniveau. Spoel altijd af met schoon water met een geschikte mechanische actie (optimalisatie van het resultaat door hogedrukreiniging). Herhaal indien nodig.

Industriële toepassing (vloers) :

Breng het product (gebruiksklaar) op het oppervlak aan, bij voorkeur door te sproeien. Laat het 5 tot 20 minuten intrekken, afhankelijk van het vervuilingsniveau. Spoelen met schoon water met een geschikte mechanische actie (schrob-zuigmachine, borstel, reiniger 180 bar,...) Doorgang met een eenschijfmachine (zelfs schuurborstel). Gebruik vervolgens de schrob-zuigmachine door toevoeging van 5% HD Cleaner in het spoelwater.

NB : Altijd een voorafgaande test doen

KENMERKEN

Verbruik : 1l/5 à 10m². Onverdund (voor industriële gronden) of verdund.

Kleur : Geel.

Densiteit : 1 +/- 0,03

pH : 7 +/- 0,2

T° voor aanpassing : Tussen 5°C et 30°C

Verpakking : Plastic flessen van 500ml (met spray) 1l, 5l en 25l

Reinigen : Water

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. Vorstgevoelig.

Opslag in een goed geventileerd lokaal met temperaturen die schommelen tussen de + 5 en + 35°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be