



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# HYDROPRIMER

## PRODUCT BESCHRIJVING

Wateroplosbare industriële primer. Matte uitzicht. Snelle droging.  
Omschrijving : 100% acrylaat hars opgelost in water.

## EIGENSCHAPPEN

- Zonder co-solventen.
- Hechtingslaag zonder geur, speciaal ontworpen voor industriële toepassingen, maar kan ook toegepast worden op gebouwen, binnen of buiten.
- Wordt hoofdzakelijk gespoten, maar kan indien nodig ook gekwast of gerold worden.
- Vaste stofgehalte : 59,9 %
- Densiteit : 1,29
- Rendement : 6-8 m<sup>2</sup> / ltr
- VOC : 21g/l.
- Bestemming : Alle metalen, galvanisatie, aluminium, inox, steen, vloeren, glas, MDF, plastic, oude gebaseerde verven waarop het een zeer goede hechting heeft en duurzaamheid.

## TOEPASSING

Ontvetting : Dit is belangrijkste handeling ter voorkoming van probleem. Schuur de te behandelen delen met een scotch bride of meet een schilderspons doordrenkt en droogt de oppervlakte met zuivere doeken.

1. Kwast of rol : Hydrogrip mag met 2% water verdund worden.

2. Spuitpistool :

- Spuitkop : 1,2 tot 1,5

- Druk : 2 bars aan het vat.

- Verdunning : 5% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. Ford cup N°4.

- 2 dunne lagen aanbrengen met tussentijd van 60 min. tussen de lagen

Natte film : 110 – 125 µ . Droge film : 70 - 75 µ.

Minstens 2 uren wachten alvorens men de eindlagen aanbrengt.

De ideale toepassingstemperatuur in de spuitcabine is 18-20°C. Voor een snellere droging mag de temperatuur opgevoerd worden tot max. 40°C. Een uitdamp tijd van minstens 30 min. moet in acht genomen worden tussen de applicatie en het geforceerd drogen.

## REINIGING

Water.

## DROGING

Stofvrij : 15-30 min. Droog : 2 uren.

De droogtijden worden relatief weinig beïnvloed door temperaturen lager dan 15° en een relatieve vochtigheid hoger dan 65%.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)