LEVASSEUR
Your paint expert

LAQUE SYNTHETIQUE ANTI ROUILLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque de finition à base de résines alkydes séchant à l'air et d'un pigment inhibiteur de corrosion phosphate de zinc, applicable au pistolet sur acier.
Teinte : Suivant le nuancier RAL.
Aspect : Brillant, satiné ou mat.

TRAITEMENT DE SURFACE

Un bon dégraissage est indispensable. L'application préalable d'un primer anticorrosion est conseillée si on désire une résistance au brouillard salin supérieure à 200 heures.
Une couche d'accrochage est nécessaire dans le cas d'une application sur aluminium.

MODE D'APPLICATION

- Pistolet pneumatique.
- Electrostatique (à préciser lors de la commande).
- Airless (à préciser lors de la commande).

PREPARATION

Allonger à l'aide du Dilutif Synt. A jusqu'à viscosité adéquate de pistolage.
(Pistolet pneumatique : 30 secondes CF4 - ± 20% Dilutif).

SECHAGE A 20°C

Hors-poussière : 30 minutes.
Hors-toucher : 3 heures.
Sec et recouvrable : 12 heures.

PERFORMANCES

Adhérence (quadrillage) : 8x10 sur support bien dégraissé. 10x10 sur primer adéquat.
Mandrin conique : Pas de fissure, même au plus petit rayon.
Embouti Erichsen : 7 mm.

CONSERVATION

6 mois maximum dans un endroit frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com