



LEVASSEUR
Your paint expert

MINIUM DE FER BM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primer antirouille conventionnel, à base de vernis gras, séchant à l'air, applicable au pistolet ou à la brosse.

PROPRIETES

Teinte : Brun-rouge.
Densité : ± 1,5.
Rendement théorique : ± 6m²/L.

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Dégraissage soigné ou sablage.

MISE EN ŒUVRE

Au pistolet ou à la brosse.

DILUTION

Au pistolet : Dilutif 05/317 BIS.
A la brosse : White – Spirit.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Hors toucher : 2 heures.
Recouvrable : 24 heures.

FINITION

Eventuellement laque synthétique.
S'assurer de la bonne adhérence et de la non-agressivité de la finition par un test préalable.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com