



LEVASSEUR
Your paint expert

SURFACER AGUA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouche-pore industriel vaporisable à base d'émulsion de résine acrylique, avec un haut pouvoir couvrant, une bonne dureté de surface, et une valeur COV (composant organique volatile) de moins de 80g par litre.

DOMAINE D'APPLICATION

Le produit s'utilise comme primer, bouche-pore industriel pour le bois.

CODE PRODUIT

D3/126 BLANC
X0/107 GRIS

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C
Taux d'humidité : Max. 80%
Température du substrat : Min. 10°C

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le bois doit être poncé et dépeussié.

MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Ajouter environ 10% d'eau
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :

- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.
Si le produit séché, utiliser l'Agua Cleaner.

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité : 45 sec DIN 4 à 20°C.

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 40 minutes.
Hors toucher : 60 minutes
Ponçable : Après 2h30.
Recouvrable : Après 2h30.
Le séchage peut être accéléré par la mise en place d'une bonne ventilation ou par léger chauffage de maximum 60°C.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé.
Ne résiste pas au gel, en conséquence ne pas stocker ni transporter en dessous de 5°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com