



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS EMailLINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

VERNIS EMailLINE est un vernis nitro acrylique pour la protection des métaux uniquement pour un usage intérieur. Il est disponible en brillant, satin et mat.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection des métaux tels que l'acier, le fer, le laiton, l'argent, le cuivre, le nickel,... Contient des antioxydants, possède une meilleure résistance aux UV que la nitrocellulose.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C
Taux d'humidité : Max. 80%
Température du substrat : Min. 10°C

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le support doit être parfaitement dégraissé.
En cas d'usage de produit de polissage, celui-ci doit être exempt de silicones.

CARACTÉRISTIQUES

Densité : 0,925Kg/L
Viscosité : 35 sec en CF4 à 20°C
Teneur en matières sèches : 14%

MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Dilution: Max 20 % de Dilutif Cell – Emailline – 5203 BIS
- Ouverture 1,4 à 1,6 mm
- Pression +/- 1,5 bar

NETTOYAGE DU MATERIEL

Nettoyer immédiatement avec le Dilutif Cell – Emailline – 5203BIS.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 10 minutes.

Hors toucher : 30 minutes.

Sec et dur : 1H.

Recouvrable : Après 2H.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Adhérence : Quadrillage 10x10 sur métal dégraissé.

Mandrin conique diamètre 1mm : Pas de fissures.

Résistance à l'impact : 1Kg / 25cm

Erichsen : 6mm

Cross-cut: 10x10

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 2 ans dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be